

Aceite Royco 756 Fluido Hidráulico

Hecho a base de aceite mineral, teñido de rojo, desarrollado para satisfacer las demandas de los servicios aeroespaciales e industriales.

CON ADITIVOS QUE PROPORCIONAN FLUIDEZ

Rendimiento, características y beneficios

- Amplio rango de temperatura de operación
- • Fluidez a bajas temperaturas
- • Excepcional rendimiento antidesgaste
- • Fluido "superlimpio" para prolongar la vida útil del equipo
- • Excelente inhibición de oxidación y corrosión
- • Disponible en envases de 1 cuarto de galón.

Especificaciones, aprobaciones y recomendaciones

- Aspecto: Líquido
- • Estado físico: Líquido
- • Color: Rojo
- • Olor: Aromático
- • Punto de inflamación: 180 °F
- • Densidad relativa: 0,8587 - 0,88 a 60,1 °F
- • Densidad: 0,87 g/cm³ a 68 °F
- • Viscosidad cinemática: 13,2 mm² / s a 104 °F
- Viscosidad cinemática: 600 - 2500 mm² / s a 65 °F

Aplicaciones principales

ROYCO 756 está diseñado para su uso en aeronaves, misiles, pilotos automáticos, amortiguadores, plataformas elevadoras, camiones grúa, robótica y grúas de automóviles que requieren rendimiento en cualquier clima.

- ROYCO 756 se recomienda especialmente para su uso en sistemas donde un fluido "superlimpio" puede contribuir a una mayor vida útil y fiabilidad de los componentes.
- ROYCO 756 se puede utilizar en sistemas sin presurizar que operan en rangos de temperatura de -54 a 90 °C (-65 a 195 °F) y en sistemas presurizados de -54 a 135 °C (-65 a 275 °F) a presiones de hasta 3000 psi.

Compatibilidad

ROYCO 756 no debe utilizarse en sistemas que utilicen elastómeros de caucho natural

NSN

9150-00-252-6383

Código de jaula

07950

País natal

Estados Unidos

ECCN / USML

EAR99

Anexo B

2710193080

Dimensiones (largo x ancho x alto)

3,94 x 3,94 x 5,5 pulgadas

Vida útil total (días)

1460

Peso del paquete

2,06 libras